

BACCARA WOOL



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 31
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving zwaar gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, zwenkwielen, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 3, brandvertragend Cfl-s1
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% zuiver scheerwol Woolmark®
Garen			3 draads getwijd
Verfmethode			vlokverf - vezelverf
Rugmateriaal			actionback
Drager			p.p. bandjesweefsel met vlies
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	1375
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	2500
Poolhoogte	ISO 1766	mm	6,5
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	9,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	32.000
Lichtechtheid	ISO 105B02		≥ 6
Wrijftechtheid	ISO 105X12		4,5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 1,8
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 22
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	> 0,17
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Cfl-s1
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	3
Gut nummer			22196
Prodis nummer			6B09E1E5
Garantie	op slijtage		7 jaar

REG.NR
6B09E1E5

www.pro-dis.info

CE

EN 14041

EN 1307



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl