



TAPIJT VINYL PROJECT

**DYNAMIC STONE – BLACK TEX BACKING**

# DYNAMIC STONE – BLACK TEX BAC

*“Versatility, functionality & design”*



# Interfloor Black Tex Backing – Ready to install

- Duurzame robuuste zwarte backing – Black Tex Bac
- Extra stabiel en vormvast door dubbele wapening
- Egaliserende werking – geen voorbereiding nodig bij lichte oneffenheden
- Los te leggen tot 40 m<sup>2</sup> – geen lijm nodig – kostenbesparend
- Luxueus en comfortabel
- Milieuvriendelijke backing door hergebruik van grondstoffen
- Isoleert warmte en geluid – akoestisch
- Geschikt voor intensief woongebruik – klasse 23/32/41
- Snijvast en met hoge weerstand tegen indrukken van onderaf
- Natural Look oppervlaktestructuur met antislip weerstand
- Premium Protect – PU beschermde coating

# Dynamic Stone 161

Total dikte: ca. 2.80 mm

Dikte slijtlaag: ca. 0.40 mm

Toplaag: Premium Protect - Natural Look - Antislip

Rug: Black Tex Bac



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND

# Dynamic Stone 191

*"New colors & designs"*

*"Naturally & characteristic"*



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND



Interfloor Dynamic Stone is verkrijgbaar in 5 prachtige dessins waaronder niet van echt te onderscheiden steen/plavuiz en marmer/beton. Dynamic Stone met Black Tex Bac is niet alleen sterk en duurzaam maar geeft uw huis een karaktervolle uitstraling.

# Dynamic Stone 346

Tegel: 50 x 33,3 cm

Total dikte: ca. 2.80 mm

Dikte slijtlaag: ca. 0.40 mm

Toplaag: Premium Protect - Natural Look - Antislip

Rug: Black Tex Bac



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND





# Dynamic Stone 370

# Dynamic Stone 390



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND

# DYNAMIC STONE (Set 15-09)

## Technische gegevens:

Total dikte	ca. 2.80 mm
Dikte slijtlaag	ca. 0.40 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	ca. 2050 g/m <sup>2</sup>
Toplaag	Natural Look oppervlaktestructuur met antislip weerstand en Premium Protect
Rug	Duurzame robuuste zwarte backing met dubbele wapening



## Testresultaten: (volgens EN-normen)

Gebruiksclassificatie - volgens EN 685

Toepassing

Brandklasse - EN 13501-1/ISO 11925-2

Breedte - EN 426

Lichtechtheid - EN ISO 105 B02

Zwenkwielen

Rolstoeltest - EN 425

Restindruk - EN 433

Vloerverwarming - 1000h -50° C

Elektrische weerstand - ISO 10965

Contactgeluidsisolatie - EN ISO 717/2

Warmtedoorlaatweerstand - EN 12524

Dimensionale stabiliteit EN - 434

Vlekbestendigheid - EN 423

Slipweerstand - EN 13893/DIN 51130

Aanbevolen legwijze - banen 400 cm

Aanbevolen verlijming - volledig vanaf

Garantietermijn - op slijtage

klasse 23, 32, 41

woongebruik: Antislip - projectgebruik:

normaal - industrieel gebruik: licht

Bfl-s1 (mits geheel verlijmd)

ca. 400 cm

≥ 6

geschikt (mits geheel verlijmd)

goed (mits geheel verlijmd en

wielbreedte ≥ 20 mm - Ø ≥ 50 mm)

≤ 0,20 mm

geschikt (mits geheel verlijmd)

≤ 10<sup>9</sup> Ohm

18 dB

0,030 m<sup>2</sup> K/W

< 0,4 %

goed

R 10 = DS (antislip)

stoten

40 m<sup>2</sup>

15 jaar



MITS GEHEEL  
VERLIJMD

MITS GEHEEL  
VERLIJMD

MITS GEHEEL  
VERLIJMD



[WWW.INTERFLOOR.NL](http://WWW.INTERFLOOR.NL)



TAPIJT VINYL PROJECT