



TAPIJT VINYL PROJECT



DYNAMIC WOOD – BLACK TEX BACKING

# DYNAMIC WOOD – BLACK TEX BAC

*“Combine design & high quality”*

**Uiterst sterk, duurzaam en realistisch**

Een combinatie van prachtige dessins, functionaliteit en kwaliteit. Dynamic Wood met Black Tex Bac is niet alleen sterk en duurzaam maar brengt daarbij luxe en comfort in huis. Voor intensief gebruik en de beste woonbeleving!

# Interfloor Black Tex Backing – Ready to install

- Duurzame robuuste zwarte backing – Black Tex Bac
- Extra stabiel en vormvast door dubbele wapening
- Egaliserende werking – geen voorbereiding nodig bij lichte oneffenheden
- Los te leggen tot 40 m<sup>2</sup> – geen lijm nodig – kostenbesparend
- Luxueus en comfortabel
- Milieuvriendelijke backing door hergebruik van grondstoffen
- Isoleert warmte en geluid – akoestisch
- Geschikt voor intensief woongebruik – klasse 23/32/41
- Snijvast en met hoge weerstand tegen indrukken van onderaf
- Natural Look oppervlaktestructuur met antislip weerstand
- Premium Protect – PU beschermde coating

# Dynamic Wood 316

Plank: 75 x 16,6 cm

Total dikte: ca. 2.80 mm

Dikte slijtlaag: ca. 0.40 mm

Toplaag: Premium Protect - Natural Look - Antislip

Rug: Black Tex Bac

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a wooden floor. The planks are arranged in a staggered pattern, showing various wood grain patterns, including straight, wavy, and knotted textures. The color palette is a range of natural wood tones, from light beige and tan to deep, rich browns and near-black tones, creating a complex and organic visual texture.

**Dynamic Wood 366**

***"New colors & designs"***



# Dynamic Wood 439

Plank: 150 x 20 cm

Total dikte: ca. 2.80 mm

Dikte slijtlaag: ca. 0.40 mm

Toplaag: Premium Protect - Natural Look - Antislip

Rug: Black Tex Bac



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND



The background of the entire image is a close-up, vertical view of a wooden plank floor. The planks are arranged in a staggered pattern, showing natural wood grain, knots, and variations in color from light tan to dark brown. The lighting is even, highlighting the texture of the wood.

**Dynamic Wood 463**

**Dynamic Wood 467**

*"Realistic & naturally"*



**inter**  
**floor**

TREND VOLGEND, TREND BEPALEND





Interfloor Dynamic Wood is verkrijgbaar in maar liefst 16 actuele houtdessins met verschillende plankbreedtes en planklengten tot 150 cm, waardoor het verschil met een echte houten vloer of losse PVC stroken vrijwel niet waarneembaar is.

# Dynamic Wood 736

Plank: 150 x 20 cm

Total dikte: ca. 2.80 mm

Dikte slijtlaag: ca. 0.40 mm

Toplaag: Premium Protect - Natural Look - Antislip

Rug: Black Tex Bac



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND





*"Luxury and comfort"*

[WWW.INTERFLOOR.NL](http://WWW.INTERFLOOR.NL)

A close-up view of light-colored wood plank flooring, showing natural wood grain patterns and knots. The planks are arranged in a staggered pattern.

**Dynamic Wood 762**

A close-up view of dark-colored wood plank flooring, showing natural wood grain patterns and knots. The planks are arranged in a staggered pattern.

**Dynamic Wood 746**



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a wood plank floor. The planks are arranged in a staggered pattern, showing natural wood grain, knots, and variations in color from light to dark brown. The lighting is soft, highlighting the texture of the wood.

**Dynamic Wood 779**

**Dynamic Wood 790**



# Dynamic Wood 985

Plank: 150 x 20 cm

Total dikte: ca. 2.80 mm

Dikte slijtlaag: ca. 0.40 mm

Toplaag: Premium Protect - Natural Look - Antislip

Rug: Black Tex Bac



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND





*"Dé realistische PVC designvloer"*

[WWW.INTERFLOOR.NL](http://WWW.INTERFLOOR.NL)

**Dynamic Wood 936**

**Dynamic Wood 949**



TREND VOLGEND, TREND BEPALEND

A close-up view of several vertical wood planks with a dark, charcoal grey stain. The wood grain is clearly visible, showing natural knots and variations in tone. The planks are arranged in a staggered pattern.

**Dynamic Wood 973**

A close-up view of several vertical wood planks with a medium brown stain. The wood grain is clearly visible, showing natural knots and variations in tone. The planks are arranged in a staggered pattern.

**Dynamic Wood 992**

# Dynamic Wood 994

**inter**  
**floor**

TREND VOLGEND, TREND BEPALEND



# DYNAMIC WOOD (Set 1/3-2/3-3/3)



## Technische gegevens:

Total dikte	ca. 2.80 mm
Dikte slijtlaag	ca. 0.40 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	ca. 2050 g/m <sup>2</sup>
Toplaag	Natural Look oppervlaktestructuur met antislip weerstand en Premium Protect
Rug	Duurzame robuuste zwarte backing met dubbele wapening

## Testresultaten: (volgens EN-normen)

Gebruiksclassificatie - volgens EN 685

klasse 23, 32, 41

Toepassing

woongebruik: Intensief - projectgebruik:

Brandklasse - EN 13501-1/ISO 11925-2

normaal - industrieel gebruik: licht

Breedte - EN 426

Bfl-s1 (mits geheel verlijmd)

Lichtechtheid - EN ISO 105 B02

ca. 400 cm

Zwenkwielen

≥ 6

Rolstoeltest - EN 425

geschikt (mits geheel verlijmd)

goed (mits geheel verlijmd en

wielbreedte ≥ 20 mm - Ø ≥ 50 mm)

Restindruk - EN 433

≤ 0,20 mm

Vloerverwarming - 1000h -50° C

geschikt (mits geheel verlijmd)

Elektrische weerstand - ISO 10965

≤ 10<sup>9</sup> Ohm

Contactgeluidsisolatie - EN ISO 717/2

18 dB

Warmtedoorlaatweerstand - EN 12524

0,030 m<sup>2</sup> K/W

Dimensionale stabiliteit EN - 434

< 0,4 %

Vlekbestendigheid - EN 423

goed

Slipweerstand - EN 13893/DIN 51130

R 10 = DS (antislip)

Aanbevolen legwijze - banen 400 cm

stoten

Aanbevolen verlijming - volledig vanaf

40 m<sup>2</sup>

Garantietermijn - op slijtage

15 jaar



MITS GEMEEL VERLIJMD

MITS GEMEEL VERLIJMD

MITS GEMEEL VERLIJMD

[WWW.INTERFLOOR.NL](http://WWW.INTERFLOOR.NL)



TAPIJT VINYL PROJECT