

# CARESSE PROJECT




PROJECT TAPIJT

## Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 33 en 23
Toepassing	Project gebruik		kantoren, showrooms, winkels, etc.
Eigenschappen	Project gebruik		trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 2, brandvertragend Bfl-s1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polyamide 6.0 en 6.6 Radici
Garen			2 x 2 draads getwijd en geheatsset met A-B opzet
Verfmethode			stukverf continue - differential
Rugmateriaal			actionback
Drager			non woven
Poolgewicht	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	ca. 750
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	ca. 2150
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 4.0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 6.5
Noppenaantal	ISO 1763	m <sup>2</sup>	ca. 90.620
Lichtechtheid	ISO 105B02		5-6
Wrijftechtheid	ISO 105X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4-5
Electrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 <sup>10</sup>
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 <sup>10</sup>
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 20
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> K/W	0,100
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Bfl-s1*
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	2
Prodis nummer			14E9DEDF
DOP nummer			1127-125344
Eigen kleuren	vanaf	mtr.	500
Garantie	op slijtage		7 jaar

\* mits geheel verlijmd

<sup>1)</sup> Bij toepassing van naden is het van belang om op de juiste kleur draad schoon te snijden aangezien dit tapijt een A-B opzet heeft



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**