

FURORE-S



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 22
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving normaal gebruik,
Eigenschappen	Woon gebruik		vloerverwarming, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 2, slipbestendig, brandvertragend Cfl-s 1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polyamide 6.0 Soft@home
Garen			2 draads getwijnd, geheuset en gefriseerd
Speciale gareneigenschap			Ultra Soft Imprel Yarn met ultiem comfort
Verfmethode			stukverf continue
Rugmateriaal			Twinback Backing voor extra comfort en optimale stoffeer eigenschappen
Drager			p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	650
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	1600
Poolhoogte	ISO 1766	mm	4,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	7,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	132.000 x 2
Lichtechtheid	ISO 105 B02		≥ 5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	2.0
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 23
Warmtedoorlaatweerstand	DIN 526 12	m ² K/W	≤ 0,140
Brandgedrag	EN 13501-1		Cfl-s1*
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	2
DOP nummer			1011#IE00CV
Prodis nummer			21276E69
Garantie	op slijtage		5 jaar

* mits geheel verlijmd



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl