

GRAFITY



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 22
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving normaal gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		antistatisch, vloerverwarming, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 1, brandvertragend Ffl
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100 % polypropyleen
Garen			2 x 2 draads verbazen
Tuftmethode			Myriad individual pile delivery tufting
Verfmethode			solution dyed in 3 kleuren
Rugmateriaal			actionback
Drager			p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	ca. 500
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	ca. 1300
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 3,5
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 5,5
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 178.875
Lichtechtheid	ISO 105B02		≥ 5
Wrijftechtheid	ISO 105X12		≥ 4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		≥ 4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 10
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	≤ 0,100
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Ffl
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	1
DOP nummer			1127-127379
Prodis nummer			F94BE6BE
Garantie	op slijtage		5 jaar

For use as floor covering in buildings
Interfloor Tapijt BV
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl