


# MERCATOR PROJECT



## Specificatie volgens EN 1307

## PROJECT TAPIJT

|                           |                   |                    |   |
|---------------------------|-------------------|--------------------|---|
| Gebruiksclassificatie     | EN 685            |                    | klasse 32 en 23   |
| Toepassing                | Project gebruik   |                    | kantoren, showrooms, winkels, intensief woongebruik   |
| Eigenschappen             | Project gebruik   |                    | trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 1, brandvertragend Cfl-s 1 |
| Breedte                   |                   | cm                 | 400   |
| Poolmateriaal             |                   |                    | 100% polyamide 6.0  |
| Garen                     |                   |                    | tweedraads getwijnd geheatset en gefriseerd   |
| Verfmethode               |                   |                    | stukverf differential   |
| Vuilwerend                |                   |                    | Scotchgard  |
| Rugmateriaal              |                   |                    | actionback  |
| Drager                    |                   |                    | p.p. bandjesweefsel met vlies   |
| Poolgewicht               | ISO 2424          | g/m <sup>2</sup>   | 800   |
| Totaalgewicht             | ISO 8543          | g/m <sup>2</sup>   | 1650  |
| Poolhoogte                | ISO 1766          | mm                 | 7,5   |
| Totaalhoogte              | ISO 1765          | mm                 | 9,5   |
| Noppenaantal              | ISO 1763          | m <sup>2</sup>     | 150.100   |
| Lichtechtheid             | ISO 105B02        |                    | > 5   |
| Wrijftechtheid            | ISO 105X12        |                    | 4-5   |
| Waterbestendigheid        | ISO 105E01        |                    | 5   |
| Electrostatische oplading | ISO 6356          | kV                 | < 2   |
| Verticale weerstand       | ISO 10965         |                    | ≤ 10 <sup>10</sup>  |
| Horizontale weerstand     | ISO 10965         |                    | ≤ 10 <sup>10</sup>  |
| Contactgeluidsisolatie    | ISO 140-8         | dB                 | ca. 18  |
| Warmtedoorlaatweerstand   | ISO 8302          | m <sup>2</sup> K/W | 0,100   |
| Brandbaarheid             | EN 11925-2/9239-1 |                    | Cfl-s1  |
| Slipbestendigheid         | EN 14041          |                    | DS (antislip)   |
| Comfortklasse             | EN 1307           | klasse             | 1   |
| Prodis nummer             |                   |                    | B26CBF53  |
| DOP nummer                |                   |                    | 1016#122666   |
| Garantie                  | op slijtage       |                    | 7 jaar  |



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**