

MONZA PROJECT




Specificatie volgens EN 1307

PROJECT TAPIJT

| | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|---|
| Gebruiksclassificatie | EN 685 | | klasse 32 en 23 |
| Toepassing | Project gebruik | | kantoren, showrooms, winkels, restaurants, etc. |
| | Woon gebruik | | intensief woon gebruik |
| Eigenschappen | Project gebruik | | trappen, zwenkwielen ¹ , vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 1, brandvertragend Cfl-s1* |
| Breedte | | cm | 400 |
| Poolmateriaal | | | 100% polyamide Solution Dyed FIDEA® |
| Garen | | | 2 x 2 draads verblazen |
| Speciale gareneigenschap | | | bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelbestendig |
| Verfmethode | | | solution dyed in 4 kleuren |
| Vuilwerend | | | door gareneigenschap |
| Rugmateriaal | | | actionback |
| Drager | | | non-woven |
| Poolgewicht | ISO 2424 | g/m ² | 600 |
| Totaalgewicht | ISO 8543 | g/m ² | 1595 |
| Poolhoogte | ISO 1766 | mm | 4,0 |
| Totaalhoogte | ISO 1765 | mm | 6,5 |
| Noppenaantal | ISO 1763 | m ² | 157.600 |
| Lichtechtheid | ISO 105B02 | | 5 |
| Wrijftechtheid | ISO 105X12 | | 4-5 |
| Waterbestendigheid | ISO 105E01 | | 4-5 |
| Electrostatische oplading | EN 1815 | kV | ≤ 2,0 |
| Verticale weerstand | ISO 10965 | | < 10 ¹⁰ |
| Horizontale weerstand | ISO 10965 | | < 10 ¹⁰ |
| Contactgeluidsisolatie | ISO 140-8 | dB | ca. 24 |
| Warmtedoorlaatweerstand | ISO 8302 | m ² K/W | < 0,072 |
| Brandbaarheid | EN 11925-2/9239-1 | | Cfl-s1* |
| Slipbestendigheid | EN 14041 | | DS (antislip) |
| Comfortklasse | EN 1307 | klasse | 1 |
| Prodis nummer | | | D0657B9A |
| EPD-GUT | | | 2009511 |
| Garantie | op slijtage | | 7 jaar |

* indien volledig verlijmd

¹ zwenkwielen werken geschikt indien Jumbo protectmatten worden toegepast



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl