

# PLANET PROJECT-SDN



## Specificatie volgens EN 1307

## PROJECT TAPIJT

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 33 en 23
Toepassing	Project gebruik		kantoren, showrooms, werkruimten, hotellobby's, verzorgingscentra, scholen, etc.
Eigenschappen	Project gebruik		trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 4, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% SDN polyamide 6.0 Solution Dyed (Aquafil)
Garen			3-draads hoog getwijd, geheuset en gefriseerd
Gareneigenschap			bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelbestendig
Verfmethode			solution dyed in 3 kleuren
Vuilwerend			Scotchgard
Rugmateriaal			actionback
Drager			p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	ca. 1150
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	ca. 2275
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 6,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 7,5
Noppenaantal	ISO 1763	m <sup>2</sup>	ca. 148.500
Lichtechtheid	ISO 105 B02		6
Wrijftechtheid	ISO 105 X12		4,5
Waterbestendigheid	ISO 105 E01		4,5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	< 2
Verticale weerstand	ISO 10965		< 10 <sup>10</sup>
Horizontale weerstand	ISO 10965		< 10 <sup>10</sup>
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	25
Naadvastheid	EN 1815		voldoet
Warmtedoorlaatweerstand	DIN 52612	m <sup>2</sup> K/W	0.083
Brandgedrag	EN 13501-1/9239-1		Cfl-s1* - test nr. CR 17-1205-01
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
DOP nummer			1127-451
Getest	Universiteit Gent	test nr.	17-1002-03
Comfortklasse	EN 1307		klasse 4
Garantie	op slijtage		7 jaar

\* mits geheel verlijmd



EN 14041  
DOP:1127-451  
NB: 1611  
17

CE

DL NA  
PCP HCHO

For use as floor covering in buildings  
Interfloor Tapijt BV  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**