

PRESTIGE



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 32
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving intensief gebruik
	Project gebruik		project normaal gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 3, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% Polyamide 6.0 Aquafil
Garen			2 x 2 draads getwijd, geheatset en gefriseerd
Verfmethode			stukverf in drie affiniteiten (1 ultra bright)
Vuilwerend			Scotchgard
Rugmateriaal			actionback
Drager			p.p. bandjesweefsel met vlies
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	ca. 1100
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	ca. 2075
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 8,5
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 7.0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 132.825
Lichtechtheid	ISO 105B02		> 6
Wrijftechtheid	ISO 105X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 25
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	ca. 0,114
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Cfl-s1*
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	3
Prodis nummer			F31DB954
DOP nummer			1127-125009
Garantie	op slijtage		7 jaar

*mits geheel verlijmd

EN 14041
DOP:1127-125009
NB: 0336
17
CE
DL NA
PCP HCHO
For use as floor covering in buildings
Interfloor Tapijt BV
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl