

# URBAN WOOD PROJECT

## NIEUW: EXCLUSIVE DIGITAL PRINT TECHNOLOGY



PROJECT VINYL

### Specificatie volgens EN 653 en 685

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 43, 34, 23
Toepassing	Industrieel gebruik zwaar		industriële werkruimten, zwaar gebruik
	Project gebruik intensief		showrooms, werkruimten, verzorgingscentra etc.
	Woon gebruik intensief		intensief gebruik in woonkamers en kantoren
Eigenschappen			zwenkwielen*, vochtbestendig, vloerverwarming, antistatisch, geluiddempend, slipbestendig, brandvertragend Bfl-s1*
Samenstelling			compact en vol synthetisch met glasvlies tussenlaag
Samenstelling rug			Solid Bac, voor uitstekende stabiliteit en kwaliteit
Druktechniek			Digital Print Technology
Breedte	EN 426	cm	ca. 200
Totale dikte	EN 428	mm	ca. 2.00
Dikte slijtlaag	EN 429	mm	ca. 0.70
Totaalgewicht	EN 430	g/m <sup>2</sup>	ca. 2800
Toplaag	EN 649		Natural Look oppervlaktestructuur met antislip weerstand
Extra eigenschap toplaag	EN 649		PU Laquer voor eenvoudig onderhoud
Lichtechtheid	EN ISO 105 B02		≥ 6
Rolstoeltest	EN 425		goed* <sup>1)</sup>
Restindruk	EN 433	mm	0,10
Vloerverwarming	1000h -50° C		geschikt*
Elektrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Elektrische weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 10 <sup>9</sup>
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717/2	dB	ΔLw6
Warmtedoorlaatweerstand	EN 12524	m <sup>2</sup> K/W	0,028
Dimensionale stabiliteit	EN 434	%	≤ 0,40
Brandgedrag	EN 13501-1/ISO 11925-2		Bfl-s1
Vlekbestendigheid	EN 423		zeer goed
Slipweerstand	EN 13893/DIN 51130		R10 = DS
Rapporten en patroonlengte	Lengte x breedte planken		200 x 22,2 cm - R: 400 x 200 cm
Aanbevolen legwijze	banen 200 cm breed		schoonsnijden en stoten
Aanbevolen verlijming	volledig vanaf	mtr <sup>2</sup>	40
Koudlassen	aanbeveling		Werner Müller
Onderhoud	dagelijks en periodiek		zie separate PDF-file
DOP nummer			450-SC0013-1
Garantie	op slijtage	jaar	15

\* mits geheel verlijmd

<sup>1)</sup> minimale wielbreedte 20 mm - minimale diameter 50 mm.



EN 14041  
DOP:450-SC0013-1  
0534

CE

Bfl-s1 DS E1 RHO

For use as floor covering in buildings  
Interfloor Tapijt BV  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**